

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODELO

Guante SOSEGA Sandy  
Nylon recubierto en Nitrilo Sandy  
Ref. N 3401



### DESCRIPCIÓN

El guante SOSEGA N3401 recubierto nitrilo sandy ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones. Tanto en condiciones húmedas como en seco, este guante ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y a cortes, resultando a la vez muy cómodo.

### TALLA


7, 8, 9, 10

### COMPOSICIÓN

Poliéster	45%
Nitrilo	55%

### NORMA

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN 388.



3121

EN 388

### BENEFICIOS Y CUALIDADES

- Recubrimiento de nitrilo sandy brinda una excepcional ergonomía.
- Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse fácilmente por el movimiento natural de la mano.
- La construcción de su tejido permite un excelente flujo del aire en la mano, de esta manera el usuario no sentirá molestias causadas por el calor y sudor.

### USO

El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:

- Ensamblaje.
- Manipulación y transporte.
- Construcción.
- Metal mecánico
- Procesos Industriales.
- Jardinería
- Limpieza
- Mantenimiento

### PRECAUCIONES DE USO

- Puede usarse en presencia de hidrocarburos y derivados.
- Guantes no deben ser usados en lugares donde exista riesgo de enredarse con piezas mecánicas en movimiento.
- Evitar el contacto directo con fuego.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado. En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico. Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza y el lavado deben ser realizadas con cuidado y de acuerdo a las instrucciones presentes en la etiqueta. El usuario será responsable del rendimiento del guante luego de la limpieza y el lavado.